

# Водогрейные котлы от 20 kW до 200 kW



Водогрейные котлы **AK – 009; 008; 005; 006** предусмотрены для отопления индивидуальных домов. Система циркуляции: гравитационная или принудительная.

**Применяемое топливо:**  
дрова, опилочные и торфяные брикеты, уголь и угольные брикеты.

Марка котла	Габариты котла (см)		
	Высота	Длина	Ширина
AK – 009	122	88	47
AK – 008	125	84	47
AK – 005	135	125	62
AK – 006	135	150	62



## Технические данные

	kw	AK-009	AK-008	AK-005	AK-006
		20	25	35	55
Максимальная мощность	kcal./st.	17000	21500	30000	47000
Объем теплоносителя(вода)	л	96	120	147	204
Максимальная температура воды	°C	95	95	95	95
Максимальное рабочее давление	at.	1	1	1	1
Длина сжигаемых дров	см	35	45	45	70
Отапливаемая площадь (высота потолков 3м)	м2	150	180	200	400
Площадь сечения дымовой трубы	см2	300	300	525	625
Высота дымовой трубы	м	7	7	7	12
КПД котла	%	79	79	79	79
Вес	кг	160	190	300	340

## Возможности

- может работать на гранулах и дровах
- блок управления с процессором
- возможность менять и программировать режимы работы
- свеча зажигания обеспечивает автоматическое включение горелки
- горелка включается, если температура воды ниже установленной
- многоступенчатая защита пожарной безопасности
- возможность размещения оборудования в разных вариантах
- уменьшаются эксплуатационные расходы
- небольшие габаритные размеры
- горелка имеет маркировку «CE»



Ваш дилер Komfortс: “Портал-Инжиниринг”  
Группа [WOOD-PELLETS.COM](http://WOOD-PELLETS.COM)  
+7 812 600 55 78 / 48  
[boilers@wood-pellets.com](mailto:boilers@wood-pellets.com)  
<http://www.wood-pellets.com/pe>